

MPRIMER C7-934 PRIMÁRIO AQUOSO BRANCO

Edição: Janeiro 2020

NOME DO PRODUTO: MPRIMER (ref. C7-934)**DESCRIÇÃO:** Primário aquoso com boa opacidade**UTILIZAÇÃO:** Recomendado para a aplicação em interior e exterior, antes da aplicação de tintas de acabamento aquosas.**CARACTERÍSTICAS MAIS IMPORTANTES:** Boa opacidade**PREPARAÇÃO DO SUPORTE:** Suportes novos: Os suportes devem estar secos, firmes e isentos de poeiras, gorduras e outros contaminantes.

Suportes anteriormente pintados: Escovar para remover a tinta velha não aderente e refazer zonas danificadas. Proceder a uma lixagem cuidadosa para garantir bom nivelamento do suporte.

Suportes com fungos e algas: Tratar com Descontaminaste Artibiose (ref. 18-220).

APLICAÇÃO: Após escovagem e limpeza das superfícies, aplicar uma demão do produto. Em repinturas, remover a tinta velha mal aderente e refazer as zonas danificadas.

Processo de aplicação	Trincha ou rolo anti-gota
Diluição	Sem diluição
Tempo de Secagem	30 minutos
Tempo de Repintura	3-4 horas
Rendimento prático	8-12 m ² /L/demão

Compostos Orgânicos Voláteis (COV): Valor limite da UE para este produto (Cat. A/g): 30 g/L. Este produto contém no máximo 1 g/L COV.**SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE**

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças. Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto. Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a rutura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho. Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de Segurança do produto são fundamentais

Estabilidade: 3 anos, em embalagens originais por abrir.

É aconselhável verificar periodicamente o estado de atualização do presente Boletim Técnico. A MONTALTO assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes dos respetivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela MONTALTO, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado atual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda. A única obrigação que incumbe à MONTALTO será, respetivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.